

Narviflex®

BELTING



ISC Verbinding van MLT/Narviflex :

- Sterker dan een koude lijmlas (tegen onze Narviflex warm-vulcanisatie kan niets op, maar dit is het beste alternatief, als een warme vulcanisatie niet kan)
- Montage door Narviflex-monteurs of uw eigen monteurs. Nodig : batterij-schroevendraaier en eventueel bandklemmen
- Geen problemen door klimatologische omstandigheden (vrieskoude, hitte, stof, vocht, ...)
- Geen droogtijd (in tegenstelling tot koude lijmlas) : plaatsen en draaien !
- Ook bruikbaar op plaatsen waar geen vulcanisatie-firma's (snel) voorhanden zijn.

ISC is ook voor uw toepassing ideaal :

- De ISC verbinding monteren wij in de band door warme vulcanisatie, zonder verdikking. Het enige wat ter plaatse moet gebeuren is de band intrekken en verbinden d.m.v. schroeven.
- De ISC verbinding kan in alle EP-textielbanden gemonteerd worden (ook in Ultra X), vlakke banden, chevron banden en banden met weefselonderzijde (voor glijplaat).
- De trommeldiameters stijgen niet, t.o.v. de toegelaten trommeldiameters voor het onderliggende bandtype.
- Max. bandbreedte : 2.000 mm
- Ook anti-magnetische uitvoering beschikbaar.
- Afschrapers vormen geen probleem.
- Speciale kwaliteiten beschikbaar : Ultra X, extra slijtvast, olie- en vetbestendig, hittebestendig.
- Veilige installatie : de machine moet niet half afgebroken worden. Er komen ook geen chemicaliën aan te pas voor de verbinding.



